

SILENCE®

— VALDINOCI —

POWERED BY
KOHLER®

UNA GAMMA DI GRUPPI MOTORE SILENZIATI PRONTI PER L'INSTALLAZIONE



SERIE KDW



SERIE KDI

SILENCE®

- ▼ Base in ferro
- ▼ Cofano insonorizzante termoformato in ABS. Sportelli laterali amovibili per la manutenzione ordinaria. Cofano asportabile per la manutenzione straordinaria.
- ▼ Quadro elettrico con contagiri e contaore.
- ▼ Marmitta silenziata di serie

SERIE KDW

- ▼ Potenze da 18 a 37 kW
- ▼ Emissioni Stage III A

SERIE KDI

- ▼ Potenze da 37 a 56 kW
- ▼ Emissioni Stage III B / Tier 4 Final



VALDINOCI LUIGI S.p.a.

Via Antico Acquedotto, 19 • 47122 Forlì • ITALIA • Tel. +39 0543 720 909 • www.valdinoci.it • info@valdinoci.it

UNA GAMMA COMPLETA SVILUPPATA PER OGNI ESIGENZA LAVORATIVA

SERIE KDW

MODELLO	MOTORE KOHLER	CILINDRATA cm ³	POTENZA (NB)* kW	RUMORE** dB(A)	PESO*** kg	DIMENSIONI (L x P x A) cm	EMISSIONI
SV1025	KDW 1003	1028	18,0 @ 3000	72	260	90 x 71 x 83,5	/
SV1430	KDW 1404	1372	22,5 @ 3000	72	273	90 x 71 x 83,5	Stage III A
SV1640	KDW 1603	1649	29,0 @ 3000	75	313	90 x 71 x 83,5	Stage III A
SV2250	KDW 2204	2199	36,6 @ 3000	75	341	90 x 71 x 83,5	Stage III A

SERIE KDI

MODELLO	MOTORE KOHLER	CILINDRATA cm ³	POTENZA (NB)* kW	RUMORE** dB(A)	PESO*** kg	DIMENSIONI (L x P x A) cm	EMISSIONI
SV1955	KDI 1903 TCR	1861	42,0 @ 2600	73	487	120 x 90 x 94	Stage III B Tier 4 Final
SV2550	KDI 2504 M	2482	36,4 @ 2600	-	490	120 x 90 x 94	Stage III A
SV2575	KDI 2504 TCR	2482	55,4 @ 2600	74	525	120 x 90 x 94	Stage III B Tier 4 Final

* ISO 3046 IFN • ** rilevato a vuoto a 7 metri @ (2800 rpm - KDW) (2200 rpm - KDI) • *** comprensivo di olio motore e liquido refrigerante
I dati sono stati rilevati al momento della stesura del presente volantino (+/-1%) e possono subire variazioni.

SILENCE SERIE KDW • (18-37 kW)

ALLESTIMENTO STANDARD

Serbatoio da 40 litri incorporato nella base
Flangiatura SAE 4-7" 1/2 (SV1640 e SV2250)
Flangiatura SAE 5-6" 1/2 (SV1025 e SV1430)
Acceleratore elettrico a pulsante step by step
Pulsante arresto di emergenza
Quadro con contagiri e contaore
Impianto elettrico 12 V
Marmitta silenziata
Pompa estrazione olio

ACCESSORI A RICHIESTA

Predisp. pompa idraulica su 1° PTO (tutti)
Predisp. pompa idraulica su 3° PTO (SV1640 e SV2250)
Prolunghe cilindriche
Frizioni industriali a leva
Impianto elettrico 24 V

SILENCE SERIE KDI • (37-56 kW)

ALLESTIMENTO STANDARD

Flangiatura SAE 4-7" 1/2
Acceleratore elettrico a pulsante step by step (SV2550)
Acceleratore elettrico a manopola (SV1955 e SV2575)
Pulsante arresto di emergenza
Quadro con contagiri, contaore e check motore
Impianto elettrico 12 V
Pompa A.C. elettrica
Fuel cooler (SV2550 e SV2575)
Marmitta silenziata
Pompa estrazione olio
Presa OBD esterna

ACCESSORI A RICHIESTA

Predisp. pompa idraulica su 1° PTO e 3° PTO
Prolunghe cilindriche
Frizioni industriali a leva