

SV2250

SCHEDA TECNICA

POTENZA *:	36.6 kW @3000 rpm
COPPIA MASSIMA:	144.0 Nm @2000 rpm
RUMORE **: 75 dB(A)	
PESO ***:	341 Kg
DIMENSIONI (PxLxA):	71 x 90 x 83.5 cm
EMISSIONI:	2004/26 CE Stage III A
CONSUMO ORARIO:	11,1 l/h

* POTENZA: ISO 3046 IFN

** RUMORE: rilevato a vuoto a 7 metri @2800 rpm

*** PESO: comprensivo di olio motore e liquido refrigerante

Dati tecnici rilevati al momento della stesura (+/- 1%): potrebbero subire variazioni.




ALLESTIMENTO STANDARD

Serbatoio da 40 litri incorporato nella base
Flangiatura SAE 4 7" 1/2
Acceleratore elettrico a pulsante step by step
Quadro con contagiri e contaore
Impianto elettrico 12 V
Marmitta silenziata

ACCESSORI A RICHIESTA

Predisposizione pompa idraulica su 1° PTO
Predisposizione pompa idraulica su 3° PTO
Prolunghe cilindriche
Frizioni industriali a leva
Impianto elettrico 24 V

Motore: Kohler KDW 2204
Cilindri: 4
Cilindrata: 2199 cm³



SV2250

Alesaggio (mm): 88
Corsa (mm): 90.4
Tipo di iniezione: IDI
Rapporto di compressione: 22.5:1
Motore diesel 4 tempi con cilindri in linea
Raffreddamento a liquido con ventilatore assiale
Iniezione indiretta
Comando distribuzione ad ingranaggi
Lubrificazione forzata con pompa a lobi sull'albero motore
Testa in ghisa
Monoblocco in ghisa con canne integrali rialesabili